

## IC-705\_EN

IC-705BT Command Japanese-English Comparison Table

Label	Command(Japanese)	English notation	Subcommand
D0011	周波数設定	Set the operating frequency	0.5 ~ 440
D0022	電波形式設定	Set the operating mode	AM,FM...
D0030	電波形式設定NEXT	Next operating mode	none
D0040	VFOモード	Select the VFO mode	none
D0050	VFO-A	Select VFO A	none
D0060	VFO-B	Select VFO B	none
D0070	メモリーモード	Select the Memory mode	none
D0084	メモリーCH	Select the Memory channel	0000 ~ 0099
D0095	メモリーGr	Select the Memory group	0000 ~ 0100
D0100	スキャン停止	Cancel the scan	none
D0110	PROスキャン-ON/OFF	Programmed scan ON/OFF	none
D0120	ΔFスキャン-ON/OFF	DeltaF scan ON/OFF	none
D0136	ΔFスキャン周波数	Select deltaF span	1 ~ 7
D0140	Allメモスキャン-ON/OFF	Memory scan ON/OFF	none
D0150	セレクトスキャン-ON/OFF	Select memory scan ON/OFF	none
D0160	セレクトメモリ解除	Clear the Select channel setting	none
D0170	セレクトメモリ選択	Set as select channel	none
D0200	スプリット-ON/OFF	Read Split ON/OFF	none
D0210	スプリットOFF	Read Split OFF setting	none
D0220	スプリットON	Read Split ON setting	none
D0300	ブレークインOFF	BK-IN OFF	none
D0310	セミブレークイン	Semi BK-IN ON	none
D0320	フルブレークイン	Full BK-IN ON	none
D0339	キーイングスピード	Keying speed	0000 ~ 0255
D0359	CWメッセージ登録	Memory keyer contents	ASCII code
D0369	CWダイレクト送信	Send CW messages	ASCII code
D0400	PTT-ON/OFF	PTT ON/OFF	none
D0410	PTT-OFF	PTT OFF	none
D0420	PTT-ON	PTT ON	none
D0507	送信出力	Selected band's RF Power	0000 ~ 0255
D0600	LOCK OFF	Dial lock function = OFF	none
D0610	LOCK ON	Dial lock function = ON	none
D9988	タイマー	Interval Timer	0.0 ~ 10 (sec)
D9999	カスタムコマンド	Direct Commands for advanced	HEX